



Extreme Class

Abseil- und Hublast 280 kg

Abseilhöhe 300 m



authentic quality
Original
Safety Product

SHE Extreme Class

SHE Extreme Class

Die Gerätegeneration Extreme Class bietet sowohl als Abseil- und auch als Rettungshubgerät unterschiedlichste Möglichkeiten. Dadurch können Sie die Gerätevariante genau auf Ihre Anwendungsanforderungen abstimmen. Bei allen Varianten wird die Abseilgeschwindigkeit durch eine Fliehkraftbremse geregelt. Die Rettungshubgeräte sind mit der patentierten Rücklaufsperre ausgestattet, die Ihnen komfortables Arbeiten (z.B. bei der Aufnahme einer verletzten Person) bietet.

ExtremePower - Abseilgerät

geprüft und zugelassen nach

- EN 341:2011 und ANSI/ASSE Z359.4-2013
- max. Abseilhöhe (bis 2 Personen) 300m
- Abseilgeschwindigkeit 0,7m/s
- Abseillast 280kg



ExtremeFast - Abseilgerät

geprüft und zugelassen nach

- EN 341:2011 und ANSI/ASSE Z359.4-2013
- max. Abseilhöhe (bis 2 Personen) 300m
- Abseilgeschwindigkeit 1,5m/s
- Abseillast 200kg

ExtremeLift 1K - Abseil- und Rettungshubgerät

geprüft und zugelassen nach

- EN 341:2011 und EN1496:2017 und ANSI/ASSE Z359.4-2013
- max. Abseilhöhe (bis 2 Personen) 300m
- Abseilgeschwindigkeit 0,7m/s – 1,5m/s
- Abseillast 280kg - Abseillast 200kg
- Hubhöhe 5m – Hubhöhe 20m
- max. Hublast bis 280kg – Hublast bis 200kg
- automatische Rücklaufsperre



ExtremeLift H - Abseil- und Rettungshubgerät

geprüft und zugelassen nach

- EN 341:2011 und EN1496:2017 und ANSI/ASSE Z359.4-2013
- max. Abseilhöhe (bis 2 Personen) 300m
- Abseilgeschwindigkeit 0,7m/s – 1,5m/s
- Abseillast 280kg - Abseillast 200kg
- Hubhöhe 30m
- max. Hublast bis 200kg – Hublast bis 200kg
- automatische Rücklaufsperre



**Sicherheit, einfache Bedienung, Geschwindigkeit
in einer neuen Leistungsklasse!**